

H6

Von der Planung und Installation bis zur Instandhaltung – wir sind Ihr starker Full-Service-Anbieter für Brennstoffzellensysteme.

Anwendungsbereiche:

- Absicherung kritischer Infrastruktur
- TK und LST Anlagen, BOS-Funk, GSMR, FRMCS, Mobilfunk, 5G

Vorteile:

- Erfüllt Anforderungen der KRITIS Verordnung
- Umweltfreundlich, leise und emissionsfrei
- Modularer Aufbau, anpassbar auf Kundenanforderungen
- 24/7 Online-Monitoring



Technische Daten

Systemart	Netzersatzanlage
Bauart	Outdoor-Cabinet
Betriebsstoff	Wasserstoff
Betriebsstoffvorhaltung	Integriert 12 Druckgasflaschen 300 bar
Abmessungen (B x H x T)	2.300 x 2.500 x 1.000 mm
Gewicht	2.800 kg

Spezifikation	Widerstandsklasse RC 2 oder RC 4 Feuerwiderstandsklasse F30
----------------------	---

Umgebungstemperatur	-30 °C bis +50 °C
Nennleistung	2 / 3 / 6 kW
Ausgangsspannung	3 x 230 oder 400 VAC (50 Hz)
Energiedichte (aus Betriebsstoff)	180 kWh

Kontakt



Stand: August 2026